

# Kabeleinführung 50 Öffnungen

#### **KATALOGNUMMER**

## **CEPL5024**



CEPL Kabeleinführungen eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen ein Schaltschrank viele ankommende oder abgehende Kabel benötigt, aber nur ein begrenzter Installationsraum zur Verfügung steht. CEPL-Einführungen können schnell und einfach ohne Werkzeug installiert werden.

#### **INDUSTRIE-STANDARDS**

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

#### **MERKMALE**

Oberfläche: Grau

Verpackungseinheit: 10

Beschreibung: Schnelle, kostengünstige und werkzeuglose Kabeleinführung für eingehende Kabel und/oder pneumatische Kabelrohre innerhalb eines Gehäuses. Das Snap-in-System eignet sich für Wandstärken von 1,5 bis 2,5 mm.

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C

Entflammbarkeit: UL94 V-0

Schutzart: IP54, NEMA 1, 12

Material: TPE

### **PRODUKTMERKMALE**

Anzahl Kabeleinführungen: 50

Kabeleinführung: (50) 1.0 - 6.55 mm

Ausbruchgröße: 36 x 112mm

Höhe: 44mm

Breite: 142mm

Tiefe: 12mm

Material: Kunststoff

Oberfläche: Unbehandelt

Farbe: Grau

Betriebstemperatur: -40 to 90°C

Gewicht: 0.0471655328798186kg

#### **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

Dieses Dokument ist systemgeneriert.