



Descrizione: Con o senza interruttore ON/OFF. Con o senza protezione per sovratensioni e filtri. Incluso cavo da 2.0 m con spina ad angolo. Inclusi staffe di assemblaggio da 19" e kit di fissaggio. Le staffe di assemblaggio da 19" possono essere ruotate di 90°. Gli scarichi possono essere ruotati di 35°. Contatti di messa a terra nichelati.

Materiale: Estrusione in alluminio, anodizzato. Scarichi in poliammide 6.6 RAL 7035.

Cavo con spina angolare: 2.0 m x 1.5 mm², Schuko.

Potenza nominale: 16A/3600W.

Messa a terra: Doppia messa a terra.

Fornitura: 1 PDU completa con cavi elettrici e staffe di fissaggio.

Uscite	Interruttore luminoso ON/OFF	Protezione da sovravoltaggio	Filtri	Articolo n.
Schuko 9 x 250V/16A	No	No	No	HPDS119009
Schuko 8 x 250V/16A	Si	No	No	HPDS119108

HPDS 119009 (unità di altezza); 119009 (con 19"); 119009 (0 = nessun interruttore, 1 = interruttore 2 = protezione da sovratensione); 119009 (numero di presa). Nota: Regno Unito fornisce prese UK.