

CHECKLISTA FÖR APPLIKATION: VARMHÅLLNING AV TAPPVARMVATTEN.



Projekteringsunderlag för nVent RAYCHEM HWAT-systemets design

Namn: _____
Företag: _____
Kontaktperson: _____
Telefon: _____ E-post: _____

Byggnadstyp: _____ Typ av värmekabel: _____

Rör i ej uppvärmda utrymmen: Ja ☐ Nej ☐ Typ av isolering: _____

Lägsta omgivningstemperatur: _____ Önskad temperatur på vattnet: _____

Effektbehov _____ W/m Typ av värmekabel _____
(lägsta omgivningstemperatur): för ej uppvärmda utrymmen:

Installation på rörledningar av plast? Ja ☐ Nej ☐

Längd, värmekablar: _____ m Antal värmekabelgrupper som krävs: _____

Maximal grupplängd för värmekablar: _____ m

Storlek på automatsäkring: _____ A (av typ C)

30mA jordfelsbrytare: 'krävs'

Reglersystem: Separat kontrollenhet ☐ Kontrollenhet i automatikskåp ☐

Typ av kontrollenhet (om sådan krävs): _____

Typ av automatikskåp (om sådant krävs): SBS- _____

Rördiameter (största): _____ mm

Rördiameter (minsta): _____ mm

Övriga specialkrav: _____

Jag vill ha hjälp att hitta lämplig elinstallatör: Ja ☐ Nej ☐

Jag behöver hjälp med projektering: Ja ☐ Nej ☐

Fax: nVent +46 31 335 58 99

E-mail: salesse@nvent.com

Sverige

Tel +46 31 335 58 00

salesse@nvent.com



[nVent.com](https://www.nvent.com)

Vår kraftfulla varumärkesportfölj:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2018 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.
nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan meddelande.

Raychem-ES-CDE1214-HWATDesignChecklist-SV-1805